

## Données techniques:

	S-220-1	S-220-3	S-255-1	S-255-3
Largeur travail	220 CM / 87"	220 CM / 87"	255 CM / 100"	255 CM / 100"
Hauteur	204 CM / 80"	204 CM / 80"	264 CM / 104"	264 CM / 104"
Ø turbine / profondeur	66 / 24 CM - 26" / 9,5"	66 / 24 CM - 26" / 9,5"	80 / 35 CM - 31,5" / 14"	80 / 35 CM - 31,5" / 14"
Hauteur coupe	65 CM / 26"	65 CM / 26"	83 CM / 33"	83 CM / 33"
Nbre de pales	4 pcs	4 pcs	4 pcs	4 pcs
Ø vis	350 MM / 14"	350 MM / 14"	430 MM / 17"	430 MM / 17"
Bande latérale Droite / Gauche	+5 / - CM	+5 / - CM	+10 / +10 CM	+10 / +10 CM
Distance projection	0 – 30 M / 0 – 323"	0 – 30 M / 0 – 323"	0 – 30 M / 0 – 323"	0 – 30 M / 0 – 323"
Orientation goulotte	360° hydr.	360° hydr.	360° hydr.	360° hydr.
Débit / min	9-10 M <sup>3</sup> /	9-10 M <sup>3</sup>	13-16 M <sup>3</sup>	13-16 M <sup>3</sup>
PTO tr/min	540	540/1000	540	540/1000
Puissance mini	45 KW / 60 HP	45 KW / 60 HP	60 KW / 80 HP	60 KW / 80 HP
Montage AR uniquement	Oui		Oui	
AR et AV		Oui		Oui
Poids	560 kg / 1.235 Lbs	570 kg / 1.257 Lbs	1010 kg / 2.205 Lbs.	1020 kg / 2.250 Lbs





# Fraise à neige Fransgård



- Fraise à neige puissante Fransgård en 2 modèles
- S-220-1 et S-255-1 pour montage arrière uniquement
- S-220-3 et S-255-3 pour montage arrière et avant
- La largeur de travail peut être augmentée avec les extensions latérales
- Hydraulic adjustment of the length of snow discharge (Optional)
- Les fraises à neige sont équipées de boîtier de transmission de fabrication allemande
- Avec la grosse vis sans fin et la turbine, c'est une fraise à neige idéale pour les quantités importantes de neige, poudreuse...



# Fransgård