

TREVILS 3 POINTS SCAN-X



Données techniques	SCAN-X 4508-30	SCAN-X 6010-40	SCAN-X 6010-50	SCAN-X 8011-65
Capacité de charge	3T	4T	5T	7T
Poids total	175kg	298kg	312kg	415kg
Capacité câble du tambour: <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre • Longueur recommandée • Vitesse d'enroulement/seconde 	8mm 50m 0,6 → 1,5m	10mm 60m 0,6 → 1,5m	10mm 60m 0,6 → 1,5m	12mm 70m 0,6 → 1,5m
Hauteur hors-tout	1,45m	1,75m	1,85m	2,15m
Grille de protection x \leftrightarrow ↑	71x104cm	71x104cm	71x104cm	71x104cm
Dégagement poulie supérieure ↑	120cm	150cm	160cm	180cm
Dégagement poulie inférieure ↑	42cm	75cm	85cm	85cm
Dimension de la lame niveleuse x \leftrightarrow ↑	38x100cm	55x150cm	65x150cm	70x150cm
Dégagement de la PDF	38cm	50cm	60cm	57cm
Attelage 3 points	Cat. I	Cat. I & II	Cat. I & II	Cat. II & III
CV de tracteur requis (min.-max.)	25-45	35-65	40-70	60-110



SCANTRAX S.A. Place Léopold Roger B-5660 MARIEMBOURG

Tél : 0032/60.31.25.01 – 31.21.94 / Fax : 0032/60.31.21.85 / E-mail : info@scantrax.be

Site web: www.scantrax.be

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques ou les constructions de nos produits.